

Plank Oak Brushed Smoked ASML PEFC

2012988

190 x 19 cm
14/3 mm

CE
EN 14342-05

25 ans
Solidfloor™
garantie



Emballage

Pièce par colis:	8 pièces
m2 par colis:	2,888 m2
Poids du colis:	21 kg
Lames coupées par colis:	minimum 25% longueur 60cm

Dimensions

Longueur:	190 cm
Largeur:	19 cm
épaisseur (total):	14 mm
Parement:	2,5-3,0 mm

Tolérance dimensionnelle suivant la réglementation EN13489

Longueur:	0,20%
Largeur:	0,2 mm
épaisseur:	Total : 14 mm +/- 0,2mm
Parement:	2,5-3,0 mm
Différence de hauteur entre les lames:	≤0,2 mm
Equerrage:	≤0,2% de la largeur
Coupe:	≤0,2% de la largeur
Suspension:	≤0,1% de la longueur
Courbure:	≤1% de la longueur

Autres spécifications

Emission formaldéhyde:	E1
Valeur d'isolation:	R=0,1 m2 k/w
Dureté Brinell:	Environ HB 3,7

Spécifications additionnelles

Chanfrein:	1 mm
Construction:	3 plis
Taux d'humidité:	7% +/- 2%
Système d'assemblage:	à cliquer

Montage et entretien

Huile non nécessaire après la pose.

Entretien avec le nettoyeur pour parquet Solidfloor. Convient pour le sol chauffant/rafraichissant (visitez www.solidfloor.com pour plus d'informations).



EN 14342-05