

SPECIALS

Herringbone

Specials Vintage Brennero Herringbone

2016659

59,2 x 14,8 cm
15/4 mm



Verpackung

Stück pro Verpackung:	16 Stück
m ² pro Paket:	1,401 m ²
Gewicht pro Paket:	12 kg
Kurzlängen pro Paket:	Nicht zugelassen
Anzahl Pakete pro Palette:	56

Abmessungen

Länge:	59,2 cm
Breite:	14,8 cm
Dicke (total):	15 mm
Deckschicht:	3,5-4,0 mm

Masstoleranzen nach EN13489

Länge:	0,20%
Breite:	0,2 mm
Dicke:	Total: 15 mm ± 0,2 mm
Deckschicht:	3,5-4,0 mm
Höhenunterschied zwischen den Dielen:	≤0,2 mm
Rechtwinkligkeit:	≤0,2% über die Breite
Cup:	≤0,2% über die Breite
Federung:	≤0,1% über die Länge
Kurve:	<1% über die Länge

Übrige Spezifikationen

Formaldehyde - Emissionen:	E1
Isolationswert:	R=0,11m ² k/w
Brinellhärte:	Average HB7 HB 3.7

Zusätzliche Spezifikationen

Fase:	1 mm 4 Seiten
Konstruktion:	3-lagig
Feuchtigkeitsgehalt:	7% +/- 2%
Durchschnittlich:	Nut - Feder Verbindung

Anleitung und Wartung

Direkt nach der Verlegung ölen.
Gepflegt mit Solidfloor™ Ultimate Hardwax Natural & Solidfloor™ Holzreiniger. Geeignet für Fußbodenheizung & Kühlung (siehe www.solidfloor.com).