

# MANSION COMFORT

Herringbone

## Mansion Comfort Dust Oak

2012979

75 x 15 cm  
7,5/0,55 mm

CE  
EN 14342-05

25 jaar  
Solidfloor™  
garantie



INTEGRÉ  
SOUS-PLANCHER  
INTEGRÉ

### Emballage

Pièce par colis:	12 pièces
m <sup>2</sup> par colis:	1,35 m <sup>2</sup>
Poids du colis:	17 kg
Nombre de colis par palette:	36

### Dimensions

Longueur:	75 cm
Largeur:	15 cm
épaisseur:	Total : 7,5 mm, y compris le sous-plancher intégré Parement : 0,55 mm

### Utilisation

Classe d'usage:	23 usage domestique passage intense 33 usage commercial intensif
Sol chauffant (EN12524):	Oui jusqu'à 27°C
Compatible pour chaise de bureau?:	Oui
Résistance chimique ? (EN423):	Oui, bon
Absorption phonique à l'impact:	Delat Lw: 15dB

### Spécifications

Résistance à la lumière (ISO 105-B02):	>6
Résistance à l'abrasion (EN660-2):	Groupe T
Coefficient de transmission thermique:	R=0,03m <sup>2</sup> k/w
Antistatique:	<2kV
Indentation résiduelle (ISO 24343-1):	<0.05 mm
Stabilité dimensionnelle:	<0.2%
Résistance au glissement DIN 51130):	R9
Facteur de répétition:	6
Système d'assemblage:	5G - G
Chanfrein:	4 côtés microchanfreins
Classement au feu:	Bfl-S1
Emmission VOC:	A+

### Montage et entretien

Entretien avec les produits Solidfloor<sup>MC</sup> Easy Protect & Solidfloor<sup>MC</sup> Easy Clean (visitez [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com) pour plus d'information).

Toutes les valeurs sont des valeurs indicatives; les écarts liés à la production ne peuvent être évités.