

# LOFT

## Loft Oak Plank

2013523

128,6 × 19,4 cm  
Total: 7 mm

15 jaar  
Solidfloor™  
garantie



### Verpakking

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Panelen per verpakking:        | 9 stuks             |
| m <sup>2</sup> per verpakking: | 2,25 m <sup>2</sup> |
| Gewicht per verpakking:        | 17,4 kg             |

### Afmetingen

|          |              |
|----------|--------------|
| Lengte:  | 128,6 cm     |
| Breedte: | 19,4 cm      |
| Dikte:   | Totaal: 7 mm |

### Gebruik

|                 |  |
|-----------------|--|
| Gebruiksklasse: | 23 Intensief huishoudelijk woongebruik<br>31 licht commercieel gebruik |
|-----------------|--|

### Maattoleranties conform EN13329

|            |           |
|------------|-----------|
| Haaksheid: | 0,20 mm/m |
|------------|-----------|

### Vlakheid van de samengestelde delen

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Breedte:           | concave 0.15%, convex ≤ 0.20 %  |
| Lengte:            | concave 0.50 %, convex ≤ 1.00 % |
| Hoogteverschillen: | Ø < 0.10 mm, max. < 0.15 mm     |
| Openingen:         | Ø ≤ 0.15 mm, max. ≤ 0.20 mm     |

### Geometrische eigenschappen

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Lengte:  | 1286 ± 0.5mm                    |
| Breedte: | 194 ± 0.1mm – bmax – bmin 0.2mm |

### Aanvullende specificaties

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Warmtedoorlaatbaarheid:   | R ≤ 0.07m <sup>2</sup> k/w             |
| Slijtvastheid (EN 13329): | AC3                                    |
| Vlekken bestendigheid:    | Groep 1-2 Niveau 5<br>Groep 3 Niveau 4 |
| Oppervlakte reliëf:       | Structured                             |
| Velling:                  | 4-zijdige velling                      |
| Kliksysteem:              | Angle-angle                            |
| Brandwerendheid:          | Cfl-S1                                 |
| Formaldehyde (EN 16516):  | E1                                     |
| VOC Emmissie:             | A+                                     |

### Onderhoud

Onderhouden met Solidfloor™ Easy Protect en Easy Clean.

Alle aangegeven waarden zijn richtwaarden; productieafhankelijke afwijkingen zijn niet te vermijden.