

SOLIDFLOOR ECO

Solidfloor Eco Comfort Click Oat

2015903

152 x 22,8 cm
5,2/0,55 mm

25 años
Solidfloor™
garantía



INTEGRADO
SUBSUELO
INTEGRADO

Embalaje

Tablas por paquete:	8 tablas
Peso por paquete:	2,77 m ²
Peso por paquete:	18,815 kg
Numero de paquetes en un palet:	36

Dimensiones

Largo:	152 cm
Ancho:	22,8 cm
Grosor:	Total: 5,2 mm, incluye subsuelo integrado
Capa superior:	0.3 mm

Uso

Clase de uso:	23 uso residencial doméstico intensivo 33 uso comercial intensivo
---------------	--

Calefacción por suelo radiante (EN12524):

Sí, hasta 29°C, solo apto para instalación sobre sistemas de calefacción radiante hidrónica

¿Adecuado para sillas de oficina?:

Sí

¿Resistente a los productos químicos? (EN 423):

Sí, resultado del test = 0. (Recubrimiento Gra-matt)

Reducción acústica del sonido de impacto:

Delat Lw: 17dB

Especificaciones

Solidez a la luz (ISO 105-B02):	≥6
Resistencia al desgaste (EN13329:2006+A1:2008 Anexo E):	6000 ciclos
Conductividad térmica:	0,114 W/(m·K)
Resistencia térmica:	0,046 (m ² ·K)/W
Residual indentation (ISO 24343-1):	<0,13 mm
Estabilidad dimensional:	X Dirección: 0.00% Y Dirección: 0.00%
Resistencia al deslizamiento (DIN 51130):	R9
Factor de repetición:	4
Sistema de bloqueo:	Uni-Push
Bisel:	Micro bisel de 4 lados
Clase de fuego:	Cfl-S1
Emisión de COV:	A+

Instrucciones y mantenimiento

Realice el mantenimiento con Solidfloor™ Easy Protect y Solidfloor™ Easy Clean (visite www.solidfloor.com para obtener más información).

Todos los valores indicados son valores orientativos; No se pueden evitar las desviaciones dependientes de la producción.