

Plank Oak Brushed Smoked ASML PEFC

2012988

190 x 19 cm
14/3 mm

CE
EN 14342-05

25 años
Solidfloor™
garantía



Embalaje

Tablas por paquete:	8 tablas
m2 por paquete:	2,888 m2
Peso por paquete:	21 kg
Tablas partidas por paquete:	25% mínimo de 60 cm largo

Dimensiones

Largo:	190 cm
Ancho:	19 cm
Grosor (total):	14 mm
Capa superior:	2,5-3,0 mm

Tolerancias dimensionales según EN 13489

Largo:	0,20%
Ancho:	0,2 mm
Grosor:	Total: 14 mm ± 0,2 mm
Capa superior:	2,5-3,0 mm
Diferencia de altura entre los paneles:	≤0,2 mm
Cuadros:	≤0,2% a lo ancho
Copa:	≤0,2% a lo ancho
Primavera:	≤0,1% sobre la longitud
Curvar:	≤1% sobre la longitud

Otras especificaciones

Emisión de formaldehído:	E1
Valor de aislamiento:	R=0,1 m2 k/w
Dureza Brinell:	Promedio HB 3.7

Especificaciones adicionales

Bisel:	1 mm
Construcción:	3 capas
Contenido de humedad:	7% +/- 2%
Sistema de bloqueo:	Click

Instrucciones y mantenimiento

No necesita ser aceitado después de la instalación. Realice el mantenimiento con Solidfloor Parquet Polish. Adecuado para calefacción y refrigeración por suelo radiante (visite www.solidfloor.com para obtener más información).

