

MINERAL DRYBACK

Mineral Dryback Amber Rustic Grade

2016000

190 x 19 cm
7/1 mm

15 jaar
Solidfloor™
garantie



GEïNTEGREERD
ONDERVLOER
GEïNTEGREERD

Verpakking

Panelen per verpakking:	6 stuks
m ² per verpakking:	2,166 m ²
Gewicht per verpakking:	28,2 kg
Aantal pakken op een pallet:	30

Afmetingen

Lengte:	190 cm
Breedte:	19 cm
Dikte:	Totaal: 7 mm, inclusief geïntegreerde ondervloer
	Eikenfineer toplaag: 1 mm
	SPC Minerale Kern drager: 5 mm
	Geïntegreerde kurk ondervloer: 1 mm

Gebruik

Vloerverwarming (EN12524): Ja, tot 27°C

Geïntegreerde kurk ondervloer - Dit maakt het mogelijk om de vloer rechtstreeks te installeren als zwevende vloer op de dekvloer zonder de noodzaak van een extra ondervloer.

Specificaties

Formaldehyde emissie:	E1
Isolatie waarde:	R=0,07m ² k/w
Brinell hardheid:	Average HB 3.7
Verbinding:	5G
Velling:	4-zijdig, microvelling
Brandwerendheid:	Bfl-S1
VOC Emmissie:	A+

Onderhoud

Hoeft niet geolied te worden na het leggen.
Onderhouden met Solidfloor™ Ultimate Hardwax Wit & Solidfloor™ Woodcleaner. Geschikt voor vloerverwarming & -koeling (zie www.solidfloor.com).

Alle aangegeven waarden zijn richtwaarden productieafhankelijke afwijkingen zijn niet te vermijden.