

MINERAL DRYBACK

Mineral Dryback Quartz Rustic Grade

2015998

190 x 19 cm
7/1 mm

15 años
Solidfloor™
garantía



INTEGRADO
SUBSUELO
INTEGRADO

Embalaje

Tablas por paquete:	6 tablas
m ² por paquete:	2,166 m ²
Peso por paquete:	28,2 kg
Numero de paquetes en un palet:	30

Dimensiones

Largo:	190 cm
Ancho:	19 cm
Grosor:	Total: 7 mm, incluye subsuelo integrado

Capa superior de chapa de roble:	1 mm
Núcleo mineral SPC portador:	5 mm
Suelo subyacente de corcho integrado:	1 mm

Uso

Calefacción por suelo radiante (EN12524):	Sí, hasta 27°C
---	----------------

Suelo subyacente de corcho integrado - Esto permite instalar el suelo directamente como un suelo flotante sobre la solera sin necesidad de una capa adicional.

Otras especificaciones

Emisión de formaldehído:	E1
Valor de aislamiento:	R=0,07m ² k/w
Dureza Brinell:	Promedio HB 3.7

Especificaciones adicionales

Sistema de bloqueo:	5G
Bisel:	4 côtés microchanfreins
Clase de fuego:	Bfl-S1
Emisión de COV:	A+

Instrucciones y mantenimiento

No necesita ser aceitado después de la instalación. Realice el mantenimiento con Solidfloor™ Ultimate Hardwax White y Solidfloor™ Woodcleaner. Adecuado para calefacción y refrigeración por suelo radiante (visite www.solidfloor.com para obtener más información).

Todos los valores indicados son valores orientativos; No se pueden evitar las desviaciones dependientes de la producción.