Solidfloor™ The professional's choice

MANSION DRYBACK

Customer Quality Assurance

Général

Description du produit:	Solidfloor Mansion PVC Dryback Chevron
Numéros d'article:	1209778, 1209779, 1209780, 1209782, 1209784, 2015917, 2016048, 2017272, 2017276, 2018662
Dimensions:	75 x 15 cm
Épaisseur:	2,5 mm, dont 0,55 mm de couche supérieure

Emballage

Nombre de panneaux par paquet:	32 unités
Surface par paquet:	3,6 m^2
Poids par paquet:	16,98 kg
Nombre de paquets par palette:	48

Utilisation

Classe d'usage:	23 : usage résidentiel intensif 33 : usage commercial intensif
Compatible chauffage au sol (EN12524):	Oui, jusqu'à 27 °C
Convient aux chaises de bureau:	Oui
Résistance aux produits chimiques (EN 423):	Oui, bonne
Réduction du bruit d'impact:	3 dB

Spécifications techniques

Résistance à la lumière (ISO 105-B02):	> 6
Résistance à l'usure (EN 660-2):	Groupe T
Conductivité thermique:	R = 0,02 m^2·K/W
Antistatique:	< 2 kV
Empreinte résiduelle (ISO 24343-1):	< 0,05 mm
Stabilité dimensionnelle:	< 0,2 %
Résistance au glissement (DIN 51130):	R9
Facteur de répétition:	6
Système de pose:	S/O
Chanfreins:	Micro-chanfrein sur les 4 côtés
Classement au feu:	Bfl-S1

Entretien

À entretenir avec Solidfloor™ Easy Protect et Easy Clean.

**Toutes les valeurs sont approximatives. Des variations liées à la production ne peuvent être exclues.*

floor score

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

CE EN 14342-05