

# SPECIALS

Fine Sawn

## Specials Maine

1204368

190 x 19 cm  
15/4 mm

CE  
EN 14342-05



### Emballage

Pièce par colis :	6 pièces
m <sup>2</sup> par colis :	2,166 m <sup>2</sup>
Poids du colis :	22 kg
Lames coupées par colis :	minimum 20% longueur 60cm

### Dimensions

Longueur :	190 cm
Largeur :	19 cm
épaisseur (total) :	15 mm
Parement :	3,5-4,0 mm

### Tolérance dimensionnelle suivant la réglementation EN13489

Longueur :	0,20%
Largeur :	0,2 mm
épaisseur :	Total : 15 mm +/- 0,2mm
Parement :	3,5-4,0 mm
Différence de hauteur entre les lames :	≤ 0,2 mm
Equerrage :	= < 0,2% de la largeur
Coupe :	= < 0,2% de la largeur
Suspension :	= < 0,1% de la longueur
Courbure :	= < 1% de la longueur

### Autres spécifications

Emission formaldéhyde :	E1
Valeur d'isolation :	R=0,115m <sup>2</sup> k/w
Dureté Brinell :	Environ HB 3,7

### Spécifications additionnelles

Chanfrein :	Arrondi
Construction :	3 plis
taux d'humidité :	7% +/- 2%
Système d'assemblage :	Rainure - languette

### Montage et entretien

Huile non nécessaire après la pose.  
Entretien avec le nettoyant pour bois Ultimate Hardwax White & SolidfloorMC de Solidfloor™. Convient pour le sol chauffant/rafraichissant (visitez [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com) pour plus d'informations).