

# SPECIALS

Fine Sawn

## Specials Maine

1204368

190 x 19 cm  
15/4 mm

CE  
EN 14342-05



### Embalaje

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Tablas por paquete:          | 6 tablas               |
| m <sup>2</sup> por paquete:  | 2,166 m <sup>2</sup>   |
| Peso por paquete:            | 22 kg                  |
| Tablas partidas por paquete: | 20% mínimo 60 cm largo |

### Dimensiones

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Largo:          | 190 cm     |
| Ancho:          | 19 cm      |
| Grosor (total): | 15 mm      |
| Capa superior:  | 3,5-4,0 mm |

### Tolerancias dimensionales según EN 13489

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Largo:                 | 0,20%                   |
| Ancho:                 | 0,2 mm                  |
| Grosor:                | Total: 15 mm ± 0,2 mm   |
| Capa superior:         | 3,5-4,0 mm              |
| Cejas entre elementos: | ≤0,2 mm                 |
| Escuadria:             | ≤0,2% a lo ancho        |
| Abarquillamiento:      | ≤0,2% a lo ancho        |
| Torsión:               | ≤0,1% sobre la longitud |
| Alabeo:                | ≤1% sobre la longitud   |

### Otras especificaciones

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Emisión de formaldehído: | E1                        |
| Valor de aislamiento:    | R=0,115m <sup>2</sup> k/w |
| Dureza Brinell:          | Promedio HB 3.7           |

### Especificaciones adicionales

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Bisel:                | Rounded       |
| Construcción:         | 3 capas       |
| Contenido de humedad: | 7% +/- 2%     |
| Sistema de bloqueo:   | Machihembrado |

### Instrucciones y mantenimiento

No necesita ser acitado después de la instalación. Realice el mantenimiento con Solidfloor™ Ultimate Hardwax White y Solidfloor™ Woodcleaner. Adecuado para calefacción y refrigeración por suelo radiante (visite [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com) para obtener más información).