

# SPECIALS

Fine Sawn

## Specials Nova Scotia

1204380

220 x 22 cm  
15/4 mm

CE  
EN 14342-05



### Embalaje

Tablas por paquete:	6 tablas
m <sup>2</sup> por paquete:	2,904 m <sup>2</sup>
Peso por paquete:	22 kg
Tablas partidas por paquete:	25% mínimo de 60 cm largo

### Dimensiones

Largo:	220 cm
Ancho:	22 cm
Grosor (total):	15 mm
Capa superior:	3,5-4,0 mm

### Tolerancias dimensionales según EN 13489

Largo:	0,20%
Ancho:	0,2 mm
Grosor:	Total: 15 mm ± 0,2 mm
Capa superior:	3,5-4,0 mm
Cejas entre elementos:	≤0,2 mm
Escuadria:	≤0,2% a lo ancho
Abarquillamiento:	≤0,2% a lo ancho
Torsión:	≤0,1% sobre la longitud
Alabeo:	≤1% sobre la longitud

### Otras especificaciones

Emisión de formaldehído:	E1
Valor de aislamiento:	R=0,115m <sup>2</sup> k/w
Dureza Brinell:	Promedio HB 3.7

### Especificaciones adicionales

Bisel:	Rounded
Construcción:	3 capas
Contenido de humedad:	7% +/- 2%
Sistema de bloqueo:	Machihembrado

### Instrucciones y mantenimiento

No necesita ser aceitado después de la instalación. Realice el mantenimiento con Solidfloor™ Ultimate Hardwax White y Solidfloor™ Woodcleaner. Adecuado para calefacción y refrigeración por suelo radiante (visite [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com) para obtener más información).