

SPECIALS

Fine Sawn

Specials Kentucky

1204381

220 x 22 cm
15/4 mm

CE
EN 14342-05



Verpakking

Panelen per verpakking:	6 stuks
m ² per verpakking:	2,904 m ²
Gewicht per verpakking:	22 kg
Gebroken lengtes per verpakking:	25% minimaal 60 cm lang

Afmetingen

Lengte:	220 cm
Breedte:	22 cm
Dikte (totaal):	15 mm
Toplaag:	3,5-4,0 mm

Maattoleranties conform EN13489

Lengte:	0,20%
Breedte:	0,2 mm
Dikte:	Totaal: 15 mm ± 0,2 mm
Toplaag:	3,5-4,0 mm
Hoogteverschil tussen de panelen:	≤0,2 mm
Haaksheid:	≤0,2% over de breedte
Cup:	≤0,2% over de breedte
Vering:	≤0,1% over de lengte
Buiging:	<1% over de lengte

Overige Specificaties

Formaldehyde emissie:	E1
Isolatie waarde:	R=0,115m ² k/w
Brinell hardheid:	Gemiddelde HB 3.7

Aanvullende specificaties

Velling:	Rond
Constructie:	3-laags
Vochtgehalte:	7% +/- 2%
Verbinding:	Messing-en-groefverbinding

Instructies en onderhoud

Hoeft niet geolied te worden na het leggen.
Onderhouden met Solidfloor™ Ultimate Hardwax Naturel & Solidfloor™ Woodcleaner. Geschikt voor vloerverwarming & -koeling (zie www.solidfloor.com).