

# SPECIALS

Herringbone

## Specials Chantilly Rustic

1204410

61 x 12,2 cm  
14/3 mm

CE  
EN 14342-05

25 years  
Solidfloor™  
guarantee



### Embalaje

Tablas por paquete:	12 tablas
m <sup>2</sup> por paquete:	0,893 m <sup>2</sup>
Peso por paquete:	9 kg
Tablas partidas por paquete:	No permitido

### Dimensiones

Largo:	61 cm
Ancho:	12,2 cm
Grosor (total):	14 mm
Capa superior:	2,5-3,0 mm

### Tolerancias dimensionales según EN 13489

Largo:	0,10%
Ancho:	0,2 mm
Grosor:	Total: 14 mm ± 0,2 mm
Capa superior:	2,5-3,0 mm
Cejas entre elementos:	≤0,2 mm
Escuadria:	≤0,2% a lo ancho
Abarquillamiento:	≤0,2% a lo ancho
Torsión:	≤0,1% sobre la longitud
Alabeo:	≤1% sobre la longitud

### Otras especificaciones

Emisión de formaldehído:	E1
Valor de aislamiento:	R=0,115m <sup>2</sup> k/w
Dureza Brinell:	Promedio HB 3.7

### Especificaciones adicionales

Bisel:	1 mm 4-sided
Construcción:	Madera contrachapada
Contenido de humedad:	7% +/- 2%
Sistema de bloqueo:	Machihembrado

### Instrucciones y mantenimiento

No necesita ser aceitado después de la instalación.  
Realice el mantenimiento con Solidfloor™ Ultimate Hardwax Natural y Solidfloor™ Woodcleaner. Adecuado para calefacción y refrigeración por suelo radiante (visite [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com) para obtener más información).



EN 14342-05