

# SPECIALS

Treated Planks

Specials Plank/Border St.Paul's

1206476

190 x 19 cm  
14/3 mm

CE  
EN 14342-05

25 years  
Solidfloor™  
guarantee



## Verpackung

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Stück pro Verpackung:     | 8 Stück                   |
| m <sup>2</sup> pro Paket: | 2,89 m <sup>2</sup>       |
| Gewicht pro Paket:        | 24 kg                     |
| Kurzlängen pro Paket:     | 25% mindestens 60 cm lang |

## Abmessungen

|                |            |
|----------------|------------|
| Länge:         | 190 cm     |
| Breite:        | 19 cm      |
| Dicke (total): | 14 mm      |
| Deckschicht:   | 2,5-3,0 mm |

## Masstoleranzen nach EN13489

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Länge:                                | 0,20%                 |
| Breite:                               | 0,2 mm                |
| Dicke:                                | Total: 14 mm ± 0,2 mm |
| Deckschicht:                          | 2,5-3,0 mm            |
| Höhenunterschied zwischen den Dielen: | ≤0,2 mm               |
| Rechtwinkligkeit:                     | ≤0,2% über die Breite |
| Cup:                                  | ≤0,2% über die Breite |
| Federung:                             | ≤0,1% über die Länge  |
| Kurve:                                | <1% über die Länge    |

## Übrige Spezifikationen

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Formaldehyde - Emissionen: | E1                        |
| Isolationswert:            | R=0,115m <sup>2</sup> k/w |
| Brinellhärte:              | Average HB7 HB 3.7        |

## Zusätzliche Spezifikationen

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Fase:                | 1 mm                   |
| Konstruktion:        | 3-lagig                |
| Feuchtigkeitsgehalt: | 7% +/- 2%              |
| Durchschnittlich:    | Nut - Feder Verbindung |

## Anleitung und Wartung

Muss nach der Verlegung nicht Geölt werden.  
Gepflegt mit Solidfloor™ Ultimate Hardwax White & Solidfloor™ Holzreiniger. Geeignet für Fußbodenheizung & Kühlung (siehe [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com)).