

SPECIALS

Treated Planks

Specials Plank/Border Canterbury

1206477

190 x 19 cm
14/3 mm

CE
EN 14342-05

25 years
Solidfloor™
guarantee



Verpakking

Panelen per verpakking:	8 stuks
m ² per verpakking:	2,89 m ²
Gewicht per verpakking:	24 kg
Gebroken lengtes per verpakking:	25% minimaal 60 cm lang

Afmetingen

Lengte:	190 cm
Breedte:	19 cm
Dikte (totaal):	14 mm
Toplaag:	2,5-3,0 mm

Maattoleranties conform EN13489

Lengte:	0,20%
Breedte:	0,2 mm
Dikte:	Totaal: 14 mm ± 0,2 mm
Toplaag:	2,5-3,0 mm
Hoogteverschil tussen de panelen:	≤0,2 mm
Haaksheid:	≤0,2% over de breedte
Cup:	≤0,2% over de breedte
Vering:	≤0,1% over de lengte
Buiging:	<1% over de lengte

Overige Specificaties

Formaldehyde emissie:	E1
Isolatiewaarde:	R=0,115m ² k/w
Brinell hardheid:	Gemiddelde HB 3.7

Aanvullende specificaties

Velling:	1 mm
Constructie:	3-laags
Vochtgehalte:	7% +/- 2%
Verbinding:	Messing-en-groefverbinding

Instructies en onderhoud

Hoeft niet geolied te worden na het leggen.
Onderhouden met Solidfloor™ Ultimate Hardwax Naturel & Solidfloor™ Woodcleaner. Geschikt voor vloerverwarming & -koeling (zie www.solidfloor.com).