

BASIC

Basic Dark Oak

1208091

122 x 22,8 cm
4/0,3 mm

CE
EN 14342-05

15 jaar
Solidfloor™
garantie



Verpakking

Panelen per verpakking:	8 stuks
m ² per verpakking:	2,23 m ²
Gewicht per verpakking:	19,7 kg
Aantal pakken op een pallet:	32

Afmetingen

Lengte:	122 cm
Breedte:	22,8 cm
Dikte:	Totaal: 4 mm Toplaag: 0,3 mm

Gebruik

Gebrijksklasse:	23 intensief huishoudelijk woongebruik 31 licht commercieel gebruik
Vloerverwarming (EN12524): Geschikt voor kantoorstoelen?:	Geschikt tot 27C° Ja
Bestand tegen chemicaliën? (EN 423):	Ja, goed.
Akoestische reductie van impactgeluid:	6dB

Specificaties

Lichtechtheid (ISO 105-B02):	>6
Slijtvastheid (EN 660-2):	Groep T
Warmte doorlaatbaarheid:	R=0,042m ² k/w
Antistatisch:	<2kV
Restindruk (ISO 24343-1):	<0,05 mm
Dimensionele stabiliteit:	<0.1%
Slipweerstand (DIN 51130):	R9
Repetitiefactor:	4
Verbinding:	Angle-angle
Velling:	N.v.t.
Brandwerendheid:	Bfl-S1
VOC Emmissie:	A+

Onderhoud

Onderhouden met Solidfloor™ Easy Protect en Easy Clean.

Alle aangegeven waarden zijn richtwaarden productieafhankelijke afwijkingen zijn niet te vermijden.