

# LOFT

## Loft Tile Slate

1208094

61 x 30,5 cm  
4/0,55 mm

CE  
EN 14342-05

20 jaar  
Solidfloor™  
garantie



### Verpackung

Stück pro Verpackung:	12 Stück
m <sup>2</sup> pro Paket:	2,23 m <sup>2</sup>
Gewicht pro Paket:	17,9 kg
Anzahl Pakete pro Palette:	30

### Abmessungen

Länge:	61 cm
Breite:	30,5 cm
Dicke:	Total: 4 mm Deckschicht: 0,55 mm

### Benutzen

Nutzungsklasse:	23 intensiver häuslicher Gebrauch 33 intensive Kommerzielle Benutzung
Fussbodenheizung (EN12524):	Ja, geeignet is 27C°
Geeignet für Bürostühle?:	Ja
Beständigkeit gegen Chemikalien (EN 423):	Ja, gut
Akustische Reduzierung von Aufprallgeräuschen:	6dB

### Spezifikationen

Lichtbeständigkeit (ISO 105-B02):	>6
Verschleissfestigkeit (EN 660-2):	Gruppe T
Wärmedurchlässigkeit:	R=0,042m <sup>2</sup> k/w
Antistatisch:	<2kV
Restabdruck (ISO 24343-1):	<0,05 mm
Dimensionsstabilität:	<0.1%
Rutschfestigkeit (DIN 51130):	R9
Probenfaktor:	6
Durchschnittlich:	Angle-angle
Fase:	4-seitig lackiert
Feuerbeständigkeit:	Bfl-S1
VOC-Emmision:	A+

### Anleitung und Wartung

Pflegen mit Solidfloor Easy Protect & Solidfloor Easy Clean (Siehe [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com)).

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte; produktionsabhängige Abweichungen sind unvermeidbar.