

LOFT

Loft Tile Slate

1208094

61 x 30,5 cm
4/0,55 mm

CE
EN 14342-05

20 jaar
Solidfloor™
garantie



Embalaje

Tablas por paquete:	12 tablas
Peso por paquete:	2,23 m2
Peso por paquete:	17,9 kg
Numero de paquetes en un palet:	30

Dimensiones

Largo:	61 cm
Ancho:	30,5 cm
Grosor:	Total: 4 mm Capa superior: 0.55 mm

Uso

Clase de uso:	23 uso residencial doméstico intensivo 33 uso comercial intensivo
Calefacción por suelo radiante (EN12524):	Sí, hasta 27C°
¿Adecuado para sillas de oficina?:	Si
¿Resistente a los productos químicos? (EN 423):	Si, bien
Reducción acústica del sonido de impacto.:	6dB

Especificaciones

Solidez a la luz (ISO 105-B02):	>6
Resistencia a la abrasión (EN 660-2):	Grupo T
Coefficiente de transferencia de calor:	R=0,042m2 k/w
Anti estático:	<2kV
Residual indentation (ISO 24343-1):	<0,05 mm
Estabilidad dimensional:	<0.1%
Resistencia al deslizamiento (DIN 51130):	R9
Factor de repetición:	6
Sistema de bloqueo:	Ángulo-ángulo
Bisel:	4 caras, pintado
Clase de fuego:	Bfl-S1
Emisión de COV:	A+

Instrucciones y mantenimiento

Realice el mantenimiento con Solidfloor™ Easy Protect y Solidfloor™ Easy Clean (visite www.solidfloor.com para obtener más información).

Todos los valores indicados son valores orientativos; No se pueden evitar las desviaciones dependientes de la producción.