

HEAT

Planks

Heat White Rustic

1208244

220 x 20 cm
11/4 mm

CE
EN 14342-05



Verpackung

Stück pro Verpackung:	6 Stück
m ² pro Paket:	2,64 m ²
Gewicht pro Paket:	18 kg
:	

Abmessungen

Länge:	220 cm
Breite:	20 cm
Dicke (total):	11 mm
Deckschicht:	4,0 mm

Masstoleranzen nach EN13489

Länge:	0,10%
Breite:	0,2 mm
Dicke:	Total: 11 mm ± 0,2 mm
Deckschicht:	4,0 mm
Höhenunterschied zwischen den Dielen:	≤0,2 mm
Rechtwinkligkeit:	≤0,2% über die Breite
Cup:	≤0,2% über die Breite
Federung:	≤0,1% über die Länge
Kurve:	<1% über die Länge

Übrige Spezifikationen

Formaldehyde - Emissionen:	E1
Isolationswert:	R=0,08m ² k/w
Brinellhärte:	Average HB7 HB 3.7

Zusätzliche Spezifikationen

Fase:	1 mm 4-sided
Konstruktion:	2-lagig
Feuchtigkeitsgehalt:	7% +/- 2%
Durchschnittlich:	Nut - Feder Verbindung

Anleitung und Wartung

E - Protakt Lack.
Pflegen mit Solidfloor Easy Protct & Solidfloor Easy Clean.



EN 14342-05