

# HEAT

Herringbone

## Heat Unfinished Look Rustic

1208250

75 x 15 cm  
11/4 mm

CE  
EN 14342-05

25 years  
Solidfloor™  
guarantee



### Emballage

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Pièce par colis :          | 12 pièces           |
| m <sup>2</sup> par colis : | 1,40 m <sup>2</sup> |
| Poids du colis :           | 13 kg               |
| Lames coupées par colis :  | Non autorisé        |

### Dimensions

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Longueur :          | 75 cm  |
| Largeur :           | 15 cm  |
| épaisseur (total) : | 11 mm  |
| Parement :          | 3,5 mm |

### Tolérance dimensionnelle suivant la réglementation EN13489

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Longueur :                              | 0,10%                   |
| Largeur :                               | 0,2 mm                  |
| épaisseur :                             | Total : 11 mm +/- 0,2mm |
| Parement :                              | 3,5 mm                  |
| Différence de hauteur entre les lames : | ≤0,2 mm                 |
| Equerrage :                             | =<0,2% de la largeur    |
| Coupe :                                 | =<0,2% de la largeur    |
| Suspension :                            | =<0,1% de la longueur   |
| Courbure :                              | =<1% de la longueur     |

### Autres spécifications

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Emission formaldéhyde : | E1                       |
| Valeur d'isolation :    | R=0,08m <sup>2</sup> k/w |
| Dureté Brinell :        | Environ HB 3,7           |

### Spécifications additionnelles

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Chanfrein :            | 1 mm 4 côtés        |
| Construction :         | 2 plis              |
| taux d'humidité :      | 7% +/- 2%           |
| Système d'assemblage : | Rainure - languette |

### Montage et entretien

vernis E-protect.



EN 14342-05