

# MANSION DRYBACK

Herringbone

Mansion Dryback White Oak

1209782

75 x 15 cm  
2,5/0,55 mm

CE  
EN 14342-05

25 jaar  
Solidfloor™  
garantie



## Emballage

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Pièce par colis:              | 32 pièces          |
| m <sup>2</sup> par colis :    | 3,6 m <sup>2</sup> |
| Poids du colis :              | 15,48 kg           |
| Nombre de colis par palette : | 36                 |

## Dimensions

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Longueur :  | 75 cm                               |
| Largeur :   | 15 cm                               |
| épaisseur : | Total : 2,5mm<br>Parement : 0,55 mm |

## Utilisation

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Classe d'usage :                    | 23 usage domestique passage intense<br>33 usage commercial intensif |
| Sol chauffant (EN12524) :           | Oui jusqu'à 27°C  |
| Compatible pour chaise de bureau? : | Oui   |
| Résistance chimique ? (EN423) :     | Oui, bon  |
| Absorbtion phonique à l'impact :    | 3dB   |

## Spécifications

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Résistance à la lumière (ISO 105-B02) : | >6                       |
| Résistance à l'abrasion (EN660-2) :     | Groupe T                 |
| Coéfficient de transmission thermique : | R=0,02m <sup>2</sup> k/w |
| Antistatique :                          | <2kV                     |
| Indentation résiduelle (ISO 24343-1) :  | <0.05 mm                 |
| Stabilité dimensionnelle :              | <0.2%                    |
| Résistance au glissement DIN 51130) :   | R9                       |
| Facteur de répétition :                 | 6                        |
| Système d'assemblage :                  | η,a                      |
| Chanfrein :                             | 4 côtés microchanfreins  |
| Classement au feu :                     | Bfl-S1                   |
| Emmision VOC :                          | A+                       |

## Montage et entretien

Entretien avec les produits Solidfloor<sup>MC</sup> Easy Protect & Solidfloor<sup>MC</sup> Easy Clean (visitez [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com) pour plus d'information).

Toutes les valeurs sont des valeurs indicatives; les écarts liés à la production ne peuvent être évités.