

SPECIALS

Deep Brushed

Specials Eiger

1204344

190 x 19 cm
15/4 mm

CE
EN 14342-05

25 years
Solidfloor™
guarantee



Verpakking

Panelen per verpakking: 8 stuks
m² per verpakking: 2,89 m²
Gewicht per verpakking: 24 kg
Gebroken lengtes per verpakking: 25% minimaal 60 cm lang

Afmetingen

Lengte: 190 cm
Breedte: 19 cm
Dikte (totaal): 15 mm
Toplaag: 3,5-4,0 mm

Maattoleranties conform EN13489

Lengte: 0,20%
Breedte: 0,2 mm
Dikte: Totaal: 15 mm ± 0,2 mm
Toplaag: 3,5-4,0 mm
Hoogteverschil tussen de panelen: ≤0,2 mm
Haaksheid: ≤0,2% over de breedte
Cup: ≤0,2% over de breedte
Vering: ≤0,1% over de lengte
Buiging: <1% over de lengte

Overige Specificaties

Formaldehyde emissie: E1
Isolatie waarde: R=0,115m² k/w
Brinell hardheid: Gemiddelde HB 3.7

Aanvullende specificaties

Velling: Rond
Constructie: 3-laags
Vochtgehalte: 7% +/- 2%
Verbinding: Messing-en-groefverbinding

Instructies en onderhoud

Direct oliën na het leggen.
Onderhouden met Solidfloor™ Ultimate Hardwax Wit & Solidfloor™ Woodcleaner. Geschikt voor vloerverwarming & -koeling (zie www.solidfloor.com).