

SPECIALS

Treated Planks

Specials Andorra

1204348

186 x 18,9 cm
14/3 mm

CE
EN 14342-05



Verpakking

Panelen per verpakking: 8 stuks
m² per verpakking: 2,812 m²
Gewicht per verpakking: 21 kg
Gebroken lengtes per verpakking: 25% minimaal 60 cm lang

Afmetingen

Lengte: 186 cm
Breedte: 18,9 cm
Dikte (totaal): 14 mm
Toplaag: 2,5-3,0 mm

Maattoleranties conform EN13489

Lengte: 0,20%
Breedte: 0,2 mm
Dikte: Totaal: 14 mm ± 0,2 mm
Toplaag: 2,5-3,0 mm
Hoogteverschil tussen de panelen: ≤0,2 mm
Haaksheid: ≤0,2% over de breedte
Cup: ≤0,2% over de breedte
Vering: ≤0,1% over de lengte
Buiging: <1% over de lengte

Overige Specificaties

Formaldehyde emissie: E1
Isolatiewaarde: R=0,11m2 k/w
Brinell hardheid: Gemiddelde HB 3.7

Aanvullende specificaties

Velling: 1 mm
Constructie: 3-laags
Vochtgehalte: 7% +/- 2%
Verbinding: Klikverbinding

Instructies en onderhoud

Mag niet geolied worden na het leggen.
Onderhouden met Solidfloor Parket Polish. Geschikt voor vloerverwarming & -koeling (Zie www.solidfloor.com).

