

RENOPARK

Chevron

Rustic Grade Unfinished Look

2014641

75 x 15 cm
10/3 mm

CE
EN 14342-05

25 jaar
Solidfloor™
garantie



Verpakking

Panelen per verpakking: 10 stuks
m² per verpakking: 1,125 m²
Gewicht per verpakking: 7,2 kg
Gebroken lengtes per verpakking: Niet Toegestaan

Afmetingen

Lengte: 75 cm
Breedte: 15 cm
Dikte (totaal): 10 mm
Toplaag: 2,5-3,0 mm

Maattoleranties conform EN13489

Lengte: 0,20%
Breedte: 0,2 mm
Dikte: Totaal: 10 mm ± 0,2 mm
Toplaag: 2,5-3,0 mm
Hoogteverschil tussen de panelen: ≤0,2 mm
Haaksheid: ≤0,2% over de breedte
Cup: ≤0,2% over de breedte
Vering: ≤0,1% over de lengte
Buiging: <1% over de lengte

Overige Specificaties

Formaldehyde emissie: E1
Isolatie waarde: R=0,07m² k/w
Brinell hardheid: Gemiddelde HB 3.7

Aanvullende specificaties

Velling: 1 mm 4 zijden
Constructie: 2-laags
Vochtgehalte: 7% +/- 2%
Verbinding: Messing-en-groefverbinding

Instructies en onderhoud

Hoeft niet geolied te worden na het leggen
Onderhouden met Solidfloor™ Ultimate Hardwax White & Solidfloor™ Woodcleaner. Geschikt voor vloerverwarming & -koeling (zie www.solidfloor.com).