

RENOPARK

Chevron

Rustic Grade Unfinished Look

2014641

75 x 15 cm

10/3 mm

CE

EN 14342-05

25 ans
Solidfloor™
garantie



Emballage

Pièce par colis :	10 pièces
m² par colis :	1,125 m²
Poids du colis :	7,2 kg
Lames coupées par colis :	Non autorisé

Dimensions

Longueur :	75 cm
Largeur :	15 cm
épaisseur (total) :	10 mm
Parement :	2,5-3,0 mm

Tolérance dimensionnelle suivant la réglementation EN13489

Longueur :	0,20%
Largeur :	0,2 mm
épaisseur :	Total : 10 mm +/- 0,2mm
Parement :	2,5-3,0 mm
Différence de hauteur entre les lames :	≤0,2 mm
Equerrage :	≤0,2% de la largeur
Coupe :	≤0,2% de la largeur
Suspension :	≤0,1% de la longueur
Courbure :	≤1% de la longueur

Autres spécifications

Emission formaldéhyde :	E1
Valeur d'isolation :	R=0,07m2 k/w
Dureté Brinell :	Environ HB 3,7

Spécifications additionnelles

Chanfrein :	1 mm 4 côtés
Construction :	2 plis
taux d'humidité :	7% +/- 2%
Système d'assemblage :	Rainure - languette

Montage et entretien

Huile non nécessaire après la pose.

Entretien avec le nettoyant pour bois Ultimate Hardwax White & SolidfloorMC de Solidfloor™. Convient pour le sol chauffant/rafraichissant (visitez www.solidfloor.com pour plus d'informations).



EN 14342-05

